



3 años  de garantía



Control Remoto



Botón sin contacto



Lector de Tarjetas



Lector de Códigos QR



Lector de Huellas



Lector Facial



Lector de Palma Manos

Qualica-RD ARCTURUS

Torno compacto diseñado para espacios reducidos con alto flujo de visitantes.

Qualica-RD ARCTURUS. Es un torno-pasillo pequeño y compacto, diseñado para espacios reducidos. Con un paso de 55 personas por minuto es perfecto para sitios con alto flujo de visitantes.

Soporta 600mm-1100mm para pasos anchos, sillas de ruedas, carritos de bebé, etc., y su altura puede ampliarse hasta 900-1800 mm para aumentar la seguridad. El material está disponible en acero 304 con recubrimiento en polvo blanco/negro.

Garantía de 3 años. Fácil de instalar y mantener. Bajo nivel de ruido. Bajo consumo de energía. Requisitos de seguridad contra-incendios; el torno se abre automáticamente.





Características

- Función de alarma por sensor de infrarrojos
- Función anti-intrusión y anti-retorno.
- Funcionamiento bidireccional o unidireccional.
- Menor consumo de energía.
- Bajo nivel de ruido, el sistema funciona sin problemas.
- Los indicadores LED verde y rojo.
- Interior / Exterior.
- Fácil de instalar y mantener.



Especificaciones técnicas

Material del marco	Acero 304 / 316 (opcional) + barniz blanco con recubrimiento en polvo blanco/negro. Acabado en acero (opcional).
Material de la hoja	Plexiglás transparente / vidrio templado (opcional)
Dimensiones	450 * 160 * 978mm
Peso neto	50 kg/unidad (núcleo simple), 70 kg/unidad (núcleo doble)
Ancho de paso	600 mm (estándar), 900 mm (silla de ruedas)
Altura de la hoja	900 mm (estándar), 1800 mm máx. (opcional)
Dirección de paso	Unidireccional y Bidireccional
MCBF	15 millones
Alimentación eléctrica	AC220V/110V, 50/60 Hz
Tensión de funcionamiento	24V CC
Consumo eléctrico	40W
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 75 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Caudal	55 personas por minuto
Indicador LED	Dos indicadores LED en la parte superior
Sensores Infrarrojos	11 sensores
Flexibilidad	Se integra con cualquier control de acceso
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485



Dimensiones (mm)

