

QD QUALICA-RD 5000



Satisfaction

High Technology Modular

CARGADORES INTERCAMBIABLES DE 500 TARJETAS. SISTEMA SCRATCH FREE (NO RAYA LAS TARJETAS). GRAN VARIEDAD DE CINTAS. BAJO COSTE DE IMPRESIÓN. SISTEMA CARD JUMP FREE (MINIMIZA ATASCOS). TINTA UV. LAMINADOR CON HOLOGRAMAS (OPCIONAL). SATISFACTION!!!

La impresora de sublimación más modular.
Mifare, chip y banda magnética disponibles.
Ethernet incluido. Tinta invisible.



RD 5000

Satisfacción...

Impresión

Área de impresión
Resolución
Impresión a doble cara
Laminación Seguridad
Tarjetas
Tamaño de tarjeta
Grosor
Tipo de tarjeta

Sublimación y transferencia térmica

A sangre
300 dpi
Opcional
Opcional
Cargador Automático
ISO CR-80 (54 x 86 / 2.12" x 3.38")
0.38 (15mil) ~ 1.2 (47mil)
PVC, Composite PVC, PET

Velocidad de impresión

Monochrome 3,6 seg. (1000 tarjetas / hora)
YMCKO 16 / 18 seg. (200 / 225 tarjetas / hora)
YMCKOK 24 seg. (150 tarjetas / hora)

Laminador (OPCIONAL)

Modo de laminado Una cara/ Doble cara (precisa volteador)
Film de laminado 0.6mil, 1.0mil (Clear & Holographic)
Velocidad de laminación 14 seg.
Capacidad 500 Impresiones / Cinta
Cerradura Kensington Si

Capacidad

Cargador 500 tarjetas
Receptáculo 100 tarjetas, opcional 500

Sistema

Memoria 64M RAM
Display & Panel de control LCD Display de 2 líneas / 1 Led / 4 Botones
Sistema operativo Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / MAC OS y LINUX
Conexión USB, Ethernet
Suministro eléctrico (AC 110 / 220V, 50 ~ 60Hz)
Voltaje 24V / 2A
Temperatura / Humedad 15 ~ 35°C / 35 ~ 70%

Dimensiones

Dimensiones (W x L x H) 240mm x 214mm x 305mm
Peso 6,3 kg. / 13,9 lbs.

Codificadores opcionales

Magnético ISO-7811 (Pistas I - II - III Lector / Grabador) HiCo/LoCo, JIS II
Chip ISO 7816 (ID-1)
Contactless (RFID) MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B), ISO 15693
(Interno&Externo) DESFIRE, iCLASS

Certificaciones

CE, UL, FCC, KCC

Garantía

3 años