



QUALICA-RD

SIMPLY THE BEST



- Pantalla LCD**
- Cargador de 200 Tarjetas**
- Receptáculo de 100 Tarjetas**
- Detección automática de cinta**
- 1200 dpi en impresión monocromo**
- Bloqueo de cargadores con llave (opcional)**
- Calidad de impresión superior (Enhanced Fine™)**



PERFECCIÓN

Cargador de 200 tarjetas y receptáculo de 100 incluido en la nueva **Qualica-RD N**. Más de 210 tarjetas por hora a todo color. Modularidad total, laminación directa con sistema patentado que permite hacerlo de manera mucho más rápida que cualquier otro competidor del mercado. Impresión de tinta invisible (UV). Sistema automático de reconocimiento de cinta, codificadores de NFC, chip y banda magnética. Calidad de impresión con 1200 dpi en monocromo y cuerpo de acero inoxidable que la posiciona como la impresora más **ROBUSTA** del mercado. Diseñada para experiencias infinitas y para resistir años de duro trabajo... Tecnológicamente dura y versátil. Bienvenido al futuro, bienvenido a **Qualica-RD N**.

CALIDAD

El espíritu de la **Qualica-RD N** se encuentra en su calidad de impresión, en su tremenda velocidad y en su estabilidad. La optimización del movimiento de la cinta dentro de la impresora ha mejorado aún más la calidad de impresión. La potencia de la nueva CPU y su base de acero, más un control de temperatura sin competencia, derivan en el mejor rendimiento del mercado.

EXPERIENCIA DE USUARIO

Líder en autonomía, nuevos laminados holográficos, imprime tarjetas transparentes con banda magnética. Opcionalmente puede soportar tarjetas CR-79 o incluir un sistema de bloqueo general de cargadores cuando se requiera de mayor seguridad.

3

AÑOS DE GARANTÍA

Tinta invisible, 3 niveles de seguridad holográfica a medida, sistema de bloqueo, ALTA SEGURIDAD... **Qualica-RD N** es la impresora más conveniente para entornos que precisan de seguridad: Fuerzas de Seguridad - Empleados - Control de Accesos - Carnet de Conducir - DNI - Tarjetas Bancarias...

SIMPLY THE BEST...



QUALICA-RD N

ESPECIFICACIONES

Modelo	QUALICA-RD N		QUALICA-RD N (D)	QUALICA-RD N (L)
Impresión	Tipo de Impresión	Sublimación y transferencia térmica		
	Resolución	300 dpi / en color y 1200 dpi en monocromo		
	Impresión doble cara	Opcional (con volteador)	Sí	Sí (volteador instalado)
Tarjeta	Cargador de Tarjeta	Automático		
	Tamaño y grosor de tarjeta	ISO CR80 or ISO CR79 (Opción de fábrica) 0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)		
Velocidad de Impresión	Tipo de tarjeta	PVC, PET, PVC compuesto y tarjetas transparentes con banda magnética		
	Monocromo	Más de 1000 tarjetas/hora		
	YMCKO	212 tarjetas/hora		
Laminación	YMCKOK	164 tarjetas/hora		
	Simultánea YMCK	-	-	22 seg./Tarjeta
	Velocidad Simultánea YMCKK	-	-	32 seg./Tarjeta
	Una a Una YMCK	-	-	43 seg./Tarjeta
Capacidad	(Laminación) YMCKK	-	-	53 seg./Tarjeta
	Cargador	100 tarjetas/200 tarjetas con cargador abierto		
Sistema	Receptáculo	Frontal : 40 Tarjetas / Trasera: 100 tarjetas (incluido)		
	Pantalla & Panel de Control	2 Líneas LCD / 2 Botones Led		
	Plataformas Soportadas	Windows® 7/ 8 /10, Mac OS, Linux		
	Comunicación	USB, Ethernet (opcional)		
	Suministro Eléctrico	Voltaje (AC 100/ 220V, 50~60Hz)		
	Consumo	48	48	96
	Temperatura/Humedad	15~35% / 35~70%		
Seguridad	Memoria	64 Mb		
	Cerradura física	Sistema de bloqueo (opcional)		
Dimensiones	Cerradura Kensington	Opcional		
	AxLxA (milímetros/pulgadas)	165 x 390 x 210 / 6.5 x 15.4 x 8.3	165 x 498 x 210 / 6.5 x 19.6 x 8.3	165 x 675 x 210 / 6.5 x 26.6 x 8.3
	Kg/lbs	4.5 / 10	5.2 / 11.5	8.8 / 19.4
Opciones de Grabación	Magnético	0 7811 (Pista I, II y III lectura/escritura, HICO/LOCO), JIS II		
	Contacto	ISO 7816 (ID-1)		
	Contactless	MIFARE®, ISO 14443 (TIPO A/B), ISO 15693, DESFIRE®, iCLASS®		

*Velocidad de Impresión : Puede cambiar en condiciones específicas.



Especificaciones de la impresora QUALICA-RD N salvo error tipográfico. Pueden cambiar sin previo aviso. Todos los derechos reservados.