

QUALICA-RD TITAN IMPRESORA

Retransferencia a doble cara

We will rock you...

- ✓ 600 dpi resolución, mejor calidad de impresión
- ✓ Fondo plata, única en su gama
- ✓ La mayor velocidad del mercado
- ✓ Imprime sin doblar
- ✓ Menos errores de impresión



3 años **garantía!**

Qualica-RD TITAN es la única impresora de doble cara del mercado con panel de plata para hacer increíbles impresiones en fondo plateado. La más rápida y la única que no dobla las tarjetas incluso en la impresión por una sola cara.

Extraordinaria robustez que le permite realizar grandes tiradas sin fallos de impresión.



Impresora de Tarjetas por Retransferencia

QUALICA-RD Software de impresión

Características Qualica-RD TITAN

- Diseño industrial y comercial.
- Impresión de tarjetas completas Over The Edge.
- Impresión de alta definición.
- Gran capacidad de alimentación de tarjetas.
- Rápida salida / alta productividad.
- Admite una gran variedad de codificadores de tarjetas inteligentes.
- Tarjetas de licencia de conducir, tarjetas de identificación nacional, tarjetas de identificación de estudiantes, tarjetas de identificación corporativa, tarjetas de membresía, todo tipo de tarjetas de identificación.
- **Opciones:** RFID R/W, MSR R/W, SAM R/W.
- **Consumibles:** YMCK, OVERLAY y YMCS. Todas de 500 impresiones
Opcionales en proyectos: YMCKK, YMCKS, YMCKF (400 impresiones)
- **Kit de limpieza:** Tarjeta de limpieza, rodillo de limpieza y bastoncillos.



Especificaciones Técnicas

Método de impresión	Tecnología de retransferencia en color
Resolución	600 DPI
Capacidad de impresión	Una cara, doble cara, sobre el borde, calidad fotográfica
Velocidad de impresión	Cara simple: 25 segundos; Cara doble: 55 segundos
Grosor de la tarjeta	Grosor de 0,5 a 1,0 mm
Características de seguridad	Tecnología propia SOC, cinta RFID, bloqueo del alimentador de tarjetas
Facilidad de uso	Fácil sustitución de las cintas
Carga de tarjetas	Alimentador automático de tarjetas
Entorno operativo	Temperatura : 15 - 30°C; Humedad : 35 - 95%
Entorno de almacenamiento	Temperatura : 5 - 45°C; Humedad : 35 - 96%
Dimensiones	12,25"(L) x 13,25"(W) x 17"(H)
Peso	22 kg (48 libras)
Garantía	3 años de garantía
Controlador	Windows 32 y 64 bits, Windows 7,8,10
Fuente de alimentación	Auto de amplio rango 100-240V, 50/60 Hz
Capacidad de la tarjeta	Alimentador automático: 250 tarjetas (0,76 mm de grosor); alimentador manual
Tarjetas soportadas	PVC, ABSS, PET, PET-G, PC; 85,6 x 53,98 mm (tamaño ISO ID-1/CR-80)
Interfaz	USB 2.0, Ethernet 10/100 modo dúplex
Certificaciones	UL, FCC, CE, KCC y CCC