



 3 años de garantía



Control Remoto



Botón sin contacto



Lector de Tarjetas



Lector de Códigos QR



Lector de Huellas



Lector Facial



Lector de Palma Manos

Qualica-RD ANDROMEDA 20

Gran afluencia de peatones en ambas direcciones. 40 personas/min.

Qualica-RD ANDROMEDA 20. Es un torno-pasillo "PREMIUM" de paso bidireccional y unidireccional con IP65. Apto para exteriores e interiores. Incluye pictogramas LEDs. Cuenta con una velocidad de apertura 0,2 segundos, lo cual hace que sea uno de los tornos más rápidos del mercado. Soporta un ancho de paso de 1100 mm (sillas de ruedas, carritos de bebé, equipaje voluminoso, etc.).

Sus dimensiones se pueden personalizar según el entorno. Puede personalizarse con el logotipo y color corporativo de empresa. El ancho y alto de la hoja es customizable. Compatible con cualquier tipo de sistema de control de acceso.

Garantía de 3 años. 15 millones de pasos multiplicando x10 las capacidades de sus competidores más directos. Fácil de instalar y mantener. Alta tecnología Qualica-RD.



ANDROMEDA20 Torno-Pasillo



Lector de Tarjetas



Lector Códigos QR




Lectores Biométricos




Especificaciones técnicas

Material del marco	Acero 304 / 316 (opcional) + barniz al horno blanco y negro + vidrio templado en lateral
Material de la hoja	Plexiglás transparente / vidrio templado (opcional)
Dimensiones	1400 * 120 * 978 mm
Peso neto	65kg/unidad (núcleo simple), 85kg/unidad (núcleo doble)
Anchura de paso	600mm (estándar), 1100mm máx. (silla de ruedas)
Dirección de paso	Unidireccional y Bidireccional
MCBF	15 millones
Alimentación eléctrica	AC220V/110V, 50/60 Hz
Tensión de funcionamiento	24V DC
Consumo eléctrico	40W
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 75 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Caudal	40 personas por minuto
Indicador LED	Dos indicadores LED en la parte superior
Sensores Infrarojos	16 sensores (opcional)
Flexibilidad	Se integra con cualquier control de acceso
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485
Emergencia	Las hojas del torno se abren en caso de corte de luz




Carril ancho opcional


Dimensiones (mm)



Vista superior



Vista frontal



Vista lateral



Qualica-RD ANDROMEDA20 + paso especial.

