



3 años **de garantía**



Biometría



RFID



Código de Barras



Código QR

Qualica-RD **CANOPUS 60**

El trípode que se adapta a espacios reducidos de instalación.

Qualica-RD CANOPUS 60, trípode bidireccional silencioso y compacto. La parte superior está cubierta por vidrio templado negro de alta calidad. Garantiza una media de 15 millones de pasos sin impacto en la mecánica “brushless”.

Con apertura en caso de emergencia, función de reset automático, indicadores LEDs, función de alarma y anti-intrusión. Integra luces en las puertas para marcar acceso válido o no válido. El color, logotipo y dimensiones se pueden personalizar.

Garantía de 3 años. Ideal para hoteles, gimnasios, edificios, centros comerciales, supermercados, áreas de recepción, etc.



CANOPUS 60 Trípode

Características

- Es ideal tanto para interiores como para exteriores IP65.
- En caso de emergencia, los brazos del trípode bajan automáticamente para permitir el paso libre.
- Todo el sistema funciona con poco ruido y sin impacto mecánico.
- Función de reinicio automático: el brazo del torniquete se bloqueará automáticamente dentro de 5 segundos.
- Tiene señal de relé estándar, que puede integrarse con cualquier tipo de sistema de control de acceso de terceros.



Especificaciones técnicas

Certificaciones	Conformidad CE, ROHS, FCC
Comunicación	Contacto seco, Señal de relé, RS485
Material del cuerpo	Acero inoxidable 304 cepillado / Cristal templado negro de gama alta
Material del brazo	Acero inoxidable 304
Dimensiones	L324 * A332 * H1000 (mm)
Peso Neto	40kg/unidad
Anchura de paso	550mm
Dirección de paso	Unidireccional y Bidireccional
MCBF	15 millones
Alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	24V CC
Consumo eléctrico	40W
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - 75 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin condensación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Caudal	35 personas por minuto
Indicador LED	Dos indicadores LED en la parte superior, frontal y negra
Emergencia	Los brazos se bajan automáticamente
Flexibilidad	Se integra con cualquier control de acceso



Dimensiones (mm)

