



3 años  de garantía



Control Remoto

Botón sin contacto

Lector de Tarjetas

Lector de Códigos QR

Lector de Huellas

Lector Facial

Lector de Palma Manos

## Qualica-RD **CANOPUS 60**

El trípode que se adapta a espacios reducidos de instalación.

**Qualica-RD CANOPUS 60** es un trípode bidireccional silencioso y compacto. La parte superior está cubierta por plexiglás negro de alta calidad. Soporte integrado con cualquier tipo de sistemas de control de acceso.

Con apertura en caso de emergencia, función de reset automático, indicadores LEDs, función de alarma y anti-intrusión. El color, logotipo y dimensiones se pueden personalizar.

**Garantía de 3 años.** Ideal para hoteles, gimnasios, edificios, centros comerciales, supermercados, áreas de recepción, etc.



# CANOPUS 60 Trípode

## Características

- Funcionamiento bidireccional o unidireccional.
- Apto para espacios de instalación reducidos.
- Menor consumo de energía.
- Nivel de estanqueidad IP65, para uso interior y exterior.
- El color, dimensiones y logotipo puede personalizarse en función del entorno de instalación.



## Especificaciones técnicas

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Certificaciones</b>               | Conformidad CE, ROHS, FCC   |
| <b>Material del cuerpo</b>           | Acero inoxidable 304 cepillado / 316 (opcional) + plexiglás negro alta gama |
| <b>Material del brazo</b>            | Acero inoxidable 304 cepillado / 316 (opcional)                             |
| <b>Dimensiones</b>                   | 332 * 324 * 1000mm  |
| <b>Peso Neto</b>                     | 40kg/pcs  |
| <b>Anchura de paso</b>               | 550mm   |
| <b>Dirección de paso</b>             | Unidireccional / Bidireccional  |
| <b>MCBF</b>                          | 10 millones   |
| <b>Alimentación</b>                  | AC220V/110V, 50/60Hz  |
| <b>Tensión de funcionamiento</b>     | 24V DC  |
| <b>Consumo eléctrico</b>             | 40W   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -20 °C a 75 °C  |
| <b>Humedad de funcionamiento</b>     | 0 ~ 95% (sin congelación)   |
| <b>Entorno de trabajo</b>            | Interior / Exterior   |
| <b>Caudal</b>                        | 35 personas por minuto  |
| <b>Indicador LED</b>                 | Dos indicadores LEDs en la parte superior y frontal                         |
| <b>Emergencia</b>                    | Contacto seco, señal de relé, RS485   |
| <b>Flexibilidad</b>                  | Los brazos se bajan automáticamente en caso de apagón                       |
| <b>Comunicación</b>                  | Se integra con cualquier control de acceso                                  |



## Dimensiones (mm)

