



3 años de garantía



Biometría



RFID



Código de Barras



Código QR

Qualica-RD **SPICA-402**

Torno de altura media con doble puerta para peatones.

Qualica-RD SPICA-402 es un molinete de altura media diseñado con doble puerta para peatones, ideal para su uso en exteriores (también válido para interiores). Generalmente se combina con la puerta de media altura **Qualica-RD 6003** para el acceso de silla de ruedas, carritos de bebé, grandes entregas, etc.

Se puede elegir entre uno o dos sentidos. Fácil de instalar y mantener. Función antirretorno: sólo pasa una persona a la vez. El torno está hecho de acero inoxidable 304/316 impermeable y duradero.

3 años de garantía. Ideal para las áreas de alta seguridad como embajadas, estadios, bancos, cárceles, campos de petróleo, construcción, estaciones, etc.



SPICA-402 Torno Altura Media

PUERTA SIMPLE

Características

- Rendimiento duradero. Funcionamiento y respuesta rápida.
- Equipado con dispositivo amortiguador hidráulico de regulación automática. Sin ruidos ni impactos en el funcionamiento.
- Estructura de cerradura: la seguridad puede controlar tanto la entrada como la salida.
- Estructura de canalización para contener el cable dentro de la caja.
- Estructura de cubierta de anillo en la parte superior e inferior para embellecerla.
- Estructura del brazo con tapa final redonda de acero inoxidable.
- Soporta cualquier tipo de solución de dispositivos externos. (lectores, videoportero, botonera, etc)



Especificaciones técnicas

Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485
Material	Acero inoxidable 304
Soporte del brazo	Rotores de 90° con 4 secciones
Dimensiones	2200 * 1449 * 1100mm
Peso Neto	200kg/unidad
Anchura de paso	2 carril; 565.5mm/carril
Dirección de paso	Unidireccional y Bidireccional
MCBF	10 millones
Alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	24V CC
Consumo eléctrico	40W
Temperatura de funcionamiento	-15 °C - 60 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin condensación)
Entorno de trabajo	Interior / exterior (con techo sólido de protección contra la lluvia)
Caudal	30 personas por minuto
Indicador LED	Sí
Emergencia	Apertura automática del brazo cuando se apaga

Dimensiones (mm)

