




2 años **de garantía**

QRD-CEHTB/CEPTB

Cerradura tipo cilindro electrónico con huella, tarjeta, bluetooth y pin.

QRD-CEHTB/CEPTB son cerraduras tipo cilindro de seguridad con reconocimiento de huella dactilar, tarjeta de identificación RFID, Bluetooth y contraseña, adaptable para su montaje en cualquier puerta. Fabricado en acero inoxidable.

Su funcionamiento es independiente y sin cables, gracias a tres pilas AAA que permiten hasta 3.000 usos. La instalación es sencilla, puede hacerla usted mismo; solo necesitará un destornillador para reemplazar su cilindro mecánico anterior y colocar la cerradura inteligente en su lugar.

Garantía 2 años. Utiliza la última tecnología en identificación mediante huellas o tarjeta o bluetooth desde su móvil y app. Cuenta con un motor de desbloqueo que asegura más de 5.000.000 de usos.



QUALICA-RD QRD-**CEHTB/CEPTB**

Características

- El mecanismo de apertura se encuentra en la parte interior de la puerta, por lo que es prácticamente imposible que un ladrón pueda accionarlo.
- Nunca más tendrá que cambiar el cilindro de su puerta si su inquilino, personal de limpieza o temporal marcha, simplemente borre su tarjeta.
- Bluetooth para acceso remoto desde app y transferir permisos a un móvil.
- Aviso de seguridad al hacer 5 intentos y bloqueo de 3m.
- Ahorro de energía con un botón que "despierta" el cilindro.
- Longitud del cilindro ajustable.
- El cilindro dispone de un sistema de alarma cuando las baterías están por debajo del 20%.



Especificaciones conjuntas

Capacidad de tarjetas	3 tarjetas maestras y 97 de usuario
Tecnología de tarjeta	13,56Mhz HF
Alimentación	3,6V-5V (3xAAA)
Consumo en reposo	10µA en funcionamiento 135mA
Usos	QRDCEHTB tiene 2.000 usos QRDCEPTB tiene 3.000 usos
Aviso batería baja	<20%
Rango de ajuste	10-120mm
Motor	garantiza más de 5.000.000 usos
Tem. funcionamiento	-40°C a 80°C
Certificados	CE, ROHS, FCC

Especificaciones de huella del QRDCEHTB

Sensor capacitivo	360°
Resolución de la huella	560 dpi
Tiempo reconocimiento	< 0,8s
Capacidad usuarios	3 administradores y 497 usuarios normales de huella
Capacidad tarjetas	50 tarjetas RFID
Display	OLED de 0,6"