



3 años de garantía



Biometría



RFID



Código de Barras



Código QR

## Qualica-RD **SPICA-402**

Torno de altura media con doble puerta para peatones.

**Qualica-RD SPICA-402** es un molinete de altura media diseñado con doble puerta para peatones, ideal para su uso en exteriores (también válido para interiores). Generalmente se combina con la puerta de media altura **Qualica-RD 6003** para el acceso de silla de ruedas, carritos de bebé, grandes entregas, etc.

Se puede elegir entre uno o dos sentidos. Fácil de instalar y mantener. Función antirretorno: sólo pasa una persona a la vez. El torno está hecho de acero inoxidable 304/316 impermeable y duradero.

**3 años de garantía.** Ideal para las áreas de alta seguridad como embajadas, estadios, bancos, cárceles, campos de petróleo, construcción, estaciones, etc.



# SPICA-402 Torno Altura Media

PUERTA SIMPLE

## Características

- Rendimiento duradero. Funcionamiento y respuesta rápida.
- Equipado con dispositivo amortiguador hidráulico de regulación automática. Sin ruidos ni impactos en el funcionamiento.
- Estructura de cerradura: la seguridad puede controlar tanto la entrada como la salida.
- Estructura de canalización para contener el cable dentro de la caja.
- Estructura de cubierta de anillo en la parte superior e inferior para embellecerla.
- Estructura del brazo con tapa final redonda de acero inoxidable.
- Soporta cualquier tipo de solución de dispositivos externos. (lectores, videoportero, botonera, etc)



## Especificaciones técnicas

<b>Comunicación</b>	Contacto seco, señal de relé, RS485
<b>Material</b>	Acero inoxidable 304
<b>Soporte del brazo</b>	Rotores de 90° con 4 secciones
<b>Dimensiones</b>	2200 * 1449 * 1100mm
<b>Peso Neto</b>	200kg/unidad
<b>Anchura de paso</b>	2 carril; 565.5mm/carril
<b>Dirección de paso</b>	Unidireccional y Bidireccional
<b>MCBF</b>	10 millones
<b>Alimentación</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión de funcionamiento</b>	24V CC
<b>Consumo eléctrico</b>	40W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-15 °C - 60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 ~ 95% (Sin congelación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Interior / exterior (con techo sólido de protección contra la lluvia)
<b>Caudal</b>	30 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Sí
<b>Emergencia</b>	Apertura automática del brazo cuando se apaga

## Dimensiones (mm)

