



 **3 años de garantía**

Control Remoto

Botón sin contacto

Lector de Tarjetas

Lector de Códigos QR

Lector de Huellas

Lector Facial

Lector de Palma Manos

Qualica-RD **ANDROMEDA 70**

Velocidad de apertura rápida de 0,1seg. 55 personas/min.

Qualica-RD ANDROMEDA 70. Torno-pasillo perfecto para sitios con gran flujo de visitantes. 55 personas pasan por minuto. Soporta 600mm-1100mm para pasos anchos, sillas de ruedas, carritos de bebé, equipajes voluminosos, etc. Uso en interiores y exteriores. Incluye pictogramas LEDs de estado de paso.

El ancho y alto de la hoja son personalizables. El color corporativo y logotipo pueden personalizarse. Número de sensores infrarojos opcional. Impermeable acero 316 opcional.

Garantía de 3 años. Fácil de instalar y mantener. Bajo nivel de ruido. Bajo consumo de energía. Requisitos de seguridad contra incendios; el torno se abre automáticamente.



ANDROMEDA70 Torno-Pasillo



Lector de Tarjetas



Lector Códigos QR



Lectores Biométricos




Especificaciones técnicas


Material del marco	Acero 304 / 316 (opcional) + barniz blanco y negro + vidrio templado en el lateral
Material de la hoja	Plexiglás transparente / vidrio templado (opcional)
Dimensiones	1400 * 120 * 978 mm
Peso neto	75kg/unidad (núcleo simple), 95kg/unidad (núcleo doble)
Ancho de paso	600mm (estándar), 1100mm máx. (silla de ruedas)
Altura de la hoja	900 mm (estándar), 1800 mm máx. (opcional)
Dirección de paso	Unidireccional y Bidireccional
MCBF	15 millones
Alimentación eléctrica	AC220V/110V, 50/60 Hz
Tensión de funcionamiento	24V CC
Consumo eléctrico	40W
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 75 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Caudal	55 personas por minuto
Indicador LED	Dos indicadores LED en la parte superior
Sensores Infrarojos	16 sensores (opcional)
Flexibilidad	Se integra con cualquier control de acceso
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485




Dimensiones (mm)




Vista superior




Vista frontal



Vista lateral



Cristal alto opcional



Carril ancho opcional

