



Control Remoto

Botón sin contacto

Lector de Tarjetas

Lector de Códigos QR

Lector de Huellas

Lector Facial

Lector de Palma Manos

3 años **de garantía**

# Qualica-RD ANTARES DUO

Torno trípode de doble núcleo (dos carriles)

**Qualica-RD ANTARES DUO.** Trípode con dos brazos giratorios alojados en una única estructura con dos pasillos de 550 mm, ofrece una mayor eficacia de tráfico y una instalación que ahorra espacio.

El color puede personalizarse en función del entorno de instalación, el material es opcional. Las dimensiones se pueden personalizar según sus necesidades y puede personalizarse el logotipo.

**Garantía de 3 años.** Fácil de instalar y mantener. Requisitos de seguridad contra incendios, los brazos se bajan automáticamente en caso de corte de luz.



QUALICA-RD

## ANTARES DUO Trípode (dos carriles)

### Características

- Funcionamiento bidireccional o unidireccional.
- Material de acero inoxidable 304/316 (opcional).
- Soporte integrado con cualquier tipo de control de accesos.
- Menor consumo eléctrico.
- Bajo nivel de ruido, el sistema funciona sin problemas.
- Indicador LEDs verde y rojo de estado de paso.
- Uso interior/exterior.
- Garantía de 3 años.
- Función anti-retorno: sólo pasa una persona a la vez.



### Especificaciones técnicas

<b>Certificaciones</b>	Conformidad CE, ROHS, FCC
<b>Material de la estructura</b>	Acero inoxidable 304 / 316 (opcional)
<b>Dimensiones</b>	1200 * 460 * 1000mm
<b>Peso Neto</b>	90kg/unidad
<b>Ancho de paso</b>	550mm + 550mm
<b>Dirección de paso</b>	Unidireccional y Bidireccional
<b>MCBF</b>	10 millones
<b>Alimentación</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión de funcionamiento</b>	24V CC
<b>Consumo eléctrico</b>	20W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-15 °C a 60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 ~ 95% (sin congelación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Interior / Exterior
<b>Caudal</b>	35 +35 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Indicadores LED en la parte superior y frontal
<b>Comunicación</b>	Contacto seco, señal de relé, RS485
<b>Emergencia</b>	Los brazos bajarán automáticamente en caso de apagón
<b>Flexibilidad</b>	Se integra con cualquier control de acceso



### Dimensiones (mm)

