



Biometría

RFID

Código de Barras

Código QR

## Qualica-RD CAPELLA 8000

Portillo giratorio elegante y sofisticado diseñado para el control de acceso.

**Qualica-RD CAPELLA 8000.** Este portillo cuenta con una hoja de 900 x 900mm (1 pieza) y permite el paso de **silla de ruedas, carrito de bebé, etc.** Se puede optar por mayor anchura de paso (2 piezas) de 1800mm, que permite la entrada de 3-4 personas al mismo tiempo. Incorpora 4 sensores infrarojos en la parte superior.

El poste es de acero inoxidable y tiene un diámetro de 168mm, se puede instalar en cualquier sitio estrecho. El panel superior es de plexiglás negro y está rodeado de una barra de luz LEDs de colores dependiendo de la validez del paso.

**Garantía de 3 años.** Dispone de señal de relé estándar, se puede integrar con cualquier tipo de sistema de control de acceso de terceros. Es ideal para zonas con tráfico peatonal: edificios, baños públicos, bibliotecas, cines, gimnasios, etc.



QUALICA-RD

## CAPELLA 8000 Portillo giratorio

### Características

- Función de anti-interrupción: El portillo se bloquea automáticamente hasta que recibe la señal de apertura.
- Función de reinicio automático: Si el usuario no pasa dentro del tiempo prescrito, el sistema cancelará la autoridad del usuario actual automáticamente.
- Requisitos de seguridad contra incendios: cuando se apaga, el portillo se abrirá automáticamente.
- Generalmente, se controla mediante un botón o un mando a distancia; el lector de la tarjeta se puede instalar en la pared.

¡NUEVO! Incorpora **4 sensores** en la parte superior.



### Especificaciones técnicas

Material de la estructura	Acero inoxidable 304 / 316 (opcional)
Material del brazo	Plexiglás transparente (estándar) / vidrio templado (opcional)
Dimensiones	168 * 1050 mm
Peso	60kg/unidad
Ancho de paso	600-900mm (un paso)
Dirección de paso	Monodireccional y bidireccional
MCBF	5 millones
Fuente de alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	24V DC
Consumo de energía	40W
Temperatura de funcionamiento	-15 °C a 60 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Caudal	30 personas por minuto
Indicador LEDs	Sí
Sensor de infrarrojos	4 sensores
Comunicación	Comunicación Contacto seco, señal de relé, RS485

Under Power  
Entry

### Dimensiones (mm)

